



	Regolamento (UE) Prodotti da Costruzione n. 305/2011 del 9 Marzo 2011	DoP n: <b>COR-01-13</b>																		
<b>DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE</b> <i>(Declaration of Performance, DoP)</i>																				
1. Codice del prodotto-tipo:	<b>COR-01-13</b>																			
2. Identificazione del prodotto:	Cordonate: <i>Cordonata, Bocca di Lupo, Cordolo, Cordonata ribassata, Curva, Cordolo Bindero, Cordolo per arredo urbano, Curva per arredo urbano</i> Pezzi speciali: <i>Cunetta raccogli acqua, Passo carraio, Cordolo spartitraffico, Volta testa, Cordolo terminale obliquo</i> Nota 1: Cordoli di qualsiasi finitura superficiale e colore. Nota 2: La presente DoP si riferisce ai prodotti con data di produzione successiva al 01/07/2013 e fino alla data della successiva DoP (identificata da un codice progressivo rispetto all'attuale).																			
3. Usi previsti del prodotto:	Cordoli per esterni e opere di completamento stradale																			
4. Nome e indirizzo del fabbricante:	<b>Micheletto S.a.s. di Micheletto Severino</b> <b>Via Desman, 4 - 35010 S. Giorgio delle Pertiche (PD)</b> Tel. 049/5747139 Fax. 049/5747938 www.micpav.it info@micpav.it																			
5. Mandatario:	Non applicato (le DoP e la documentazione tecnica sono custodite dal fabbricante)																			
6. Verifica della prestazione:	Sistema 4																			
7. Enti terzi di controllo:	Non applicabile (il "Sistema 4" non prevede Enti terzi di controllo)																			
8. Valutazione Tecnica Europea:	Non applicabile (per i prodotti di cui al punto 2 esistono "norme tecniche armonizzate")																			
9. Prestazione dichiarata:	<table border="1"><thead><tr><th>Specifica tecnica armonizzata</th><th>UNI EN 1340:2004</th></tr></thead><tbody><tr><td><b>Caratteristiche essenziali</b></td><td><b>Prestazione</b></td></tr><tr><td>Emissione di amianto</td><td>Nessun contenuto</td></tr><tr><td>Resistenza a rottura</td><td><math>\geq 3.5</math> Mpa classe 1 (marcaturo S)</td></tr><tr><td>Resistenza allo scivolamento/slittamento</td><td>Soddisfacente</td></tr><tr><td>conduttività termica [W/(mK)]</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Comportamento al fuoco</td><td>Classe A1</td></tr><tr><td>Durabilità</td><td>Soddisfacente se la pavimentazione è soggetta a normale manutenzione</td></tr><tr><td>Agli agenti climatici (assorbimento d'acqua)</td><td><math>\leq 6\%</math></td></tr></tbody></table>		Specifica tecnica armonizzata	UNI EN 1340:2004	<b>Caratteristiche essenziali</b>	<b>Prestazione</b>	Emissione di amianto	Nessun contenuto	Resistenza a rottura	$\geq 3.5$ Mpa classe 1 (marcaturo S)	Resistenza allo scivolamento/slittamento	Soddisfacente	conduttività termica [W/(mK)]	NPD	Comportamento al fuoco	Classe A1	Durabilità	Soddisfacente se la pavimentazione è soggetta a normale manutenzione	Agli agenti climatici (assorbimento d'acqua)	$\leq 6\%$
Specifica tecnica armonizzata	UNI EN 1340:2004																			
<b>Caratteristiche essenziali</b>	<b>Prestazione</b>																			
Emissione di amianto	Nessun contenuto																			
Resistenza a rottura	$\geq 3.5$ Mpa classe 1 (marcaturo S)																			
Resistenza allo scivolamento/slittamento	Soddisfacente																			
conduttività termica [W/(mK)]	NPD																			
Comportamento al fuoco	Classe A1																			
Durabilità	Soddisfacente se la pavimentazione è soggetta a normale manutenzione																			
Agli agenti climatici (assorbimento d'acqua)	$\leq 6\%$																			
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.	Firmato a nome e per conto del fabbricante da:																			
Luogo e data di emissione:	San Giorgio delle Pertiche, li 01/07/2013																			